HOMOGENEOUS VINYL

Collection: Impression
Product description: 20M x 2M x 2.0mm
Technical Data Sheet
Edition 12.2021

Level of use 34 - Very Heavy Commercial (Areas with intense use)

Specification	Standard	Parameters
Total thickness	ISO 24346 (EN 428)	2mm
Weight	ISO 23997 (EN 430)	2950 (g/m2)
Width	ISO 24341 (EN 426)	2M
Length	ISO 24341 (EN 426)	20M
Surface finish	-	U-Clean™

Environmental And Safety	Standard	Parameters
European classification	ISO 10874 (EN 685)	34-43 class
Fire rating	GB 8624-2012	B1 (B-S1.t0)
Formaldehyde emission	EN 13893	Not Detected
Toxic testing	GB 18586	OK
Migration of heavy metals	EN71-3	⩾19 items not detected
SVHC	REACH	⩾211 items not detected
Static electrical propensity	EN 1815	<2 KV
Slip resistance wet	DIN 51130	⩾R9
TVOC (After 28 days)	ISO 16000-6	<10μg/m3

Performance	Standard	Parameters
Residual indentation	EN ISO24343-1	⩽0.1
Dimensional stability	EN ISO 23999	<0.4%
Abradability	EN 649	T group
Colour fastness	EN ISO 105-B01	⩾6
Castor chair test	EN ISO 4918	OK
Dirt resistance	EN 423	Non-pollution
Commercial load-bearing grade	EN ISO 10582	0.3mm:class 31