HOMOGENEOUS VINYL

Collection: Sagacity
Product description: 20M x 2M x 2.0mm
Technical Data Sheet
Edition 12.2021

Level of use 34 - Very Heavy Commercial (Areas with intense use)

Specification	Standard	Parameters
Total Thickness	ISO 24346 (EN 428)	2mm
Weight	ISO 23997 (EN 430)	3975(g/m2)
Width	ISO 24341 (EN 426)	2m
Length	ISO 24341 (EN/ 426)	20m
Surface Finish	-	U-Clean™

Environmental And Safety	Standard	Parameters
European classification	ISO 10874 (EN 685)	34-43 class
Fire rating	EN 13 501-1 / GB 8624-2012	B1
Toxic testing	GB 18586-2001	OK
Migration of heavy metals	EN71-3	Not detected
SVHC	REACH	Not detected
Static electrical propensity	EN 1815	<2 KV
Slip resistance dry	EN 13893	⩾0.3
Slip resistance wet	DIN 51130	R9 class
TVOC (After 28 days)	ISO 16000-6	<10μg/m3

Performance	Standard	Parameters
Abradability	EN 649	T group
Type binder content	ISO 10581	type 1
Dimensional stability	ISO 23999 (EN 434)	⩽0.4%
Castor chair test	ISO 4918 (EN 425)	OK
Thermal conductivity	ISO 10456 (EN 12524)	≈0.25 W(m.K)
Colour fastness	ISO 105-B02	⩾6
Chemical products resistance	ISO 26987 (EN 423)	OK
Anti-bacterial and fungicidal	-	OK
Anti-bacterial activity	ISO 22196	>99% inhibits growth